DESCRIPCION

NOMBRE COMERCIAL**: AIRCON**

APLICACIÓN: **LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE ALCALINO**

AIRCON es una mezcla de agentes surfactantes y abrillantadores alcalinos, en una base acuosa estable, que forman un producto para remover la grasa y suciedad ambiental, de serpentines y equipos de aluminio.

Limpiador para serpentines, condensadores, filtros, limpia hasta los depósitos y suciedad más incrustada con el tiempo y el uso.

INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES

Almacenar lejos de productos ácidos, tóxicos, corrosivos y agentes oxidantes (peróxidos, nitratos y percloratos).

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Color	Rojo Escarlata
Apariencia	Líquido Traslucido
pH	13.0 +/-0.5
Densidad	1.20 0 +/-0.5 g / mL
Solubilidad	100 % en agua.

ESTABILIDAD

Un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.

PRESENTACIONES:

Canecas PEAD de 5, 15 y 55 galones.

BENEFICIOS Y BENEFICIOS

- Desincrustante alcalino.
- Limpieza y abrillantado de serpentines de aluminio y cobre en sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
- Limpieza de cavas y contenedores.
- Limpieza y abrillantado de acero inoxidable.
- Acción desengrasante.
- Limpieza externa de radiadores, generadores e intercambiadores.
- Se puede usar como neutralizante en procesos de desincrustación.

MODO DE EMPLEO

Humedecer previamente la superficie a limpiar, úselo en proporción hasta 1:20 partes de agua dependiendo del grado de suciedad u oxidación sobre superficies de aluminio sin pintar. Aplique AIRCON por inmersión o aspersión con rociador o equipo de alta presión, deje actuar, evite que se seque sobre la superficie y enjuague con suficiente agua. Para uso desincrustante recircular en el sistema de acuerdo a la recomendación técnica.

PRECAUCIONES

- Es obligatorio el uso de gafas, guantes, y mascara tapabocas.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- Lave muy bien sus manos después de usarlo.
- No se recomienda su uso sobre aluminio anodizado.
- No deje impregnadas o inmersas las piezas y/o superficies tratadas por mayor tiempo del estipulado en las pruebas de eficiencia.
- No deje residuos de producto puro o diluido en equipos de aplicación que posea partes metálicas.