



Quimica Niels Ltda.

FICHA TÉCNICA

ANTIOX A

Versión: 02

Revisión: 02
FECHA: 16/06/2017

Página 1/1

DESCRIPCIÓN

NOMBRE COMERCIAL: **ANTIOX A**

APLICACIÓN: **PROTECTOR DE METALES A LA INTEMPERIE**

ANTIOX A Mezcla de inhibidores de corrosión y lubricantes en un vehículo de solventes minerales y orgánicos.

INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES

Producto inflamable

PROPIEDADES FISICOQUÍMICA

Color	Pardo / Ámbar
Apariencia	Líquido
pH	N/A
Densidad	0.91 +/- 0.05 g/ml
Solubilidad	100% en crudo y/o fuel oil.

ESTABILIDAD

Mínimo un año bajo condiciones normales almacenamiento en su envase original.

PRESENTACIONES:

Canecas PEAD de 5, 15 y 55 Galones.

USOS Y BENEFICIOS

- Retarda la oxidación de metales ferrosos y no ferrosos durante 6 meses en almacenamiento a intemperie.

MODO DE EMPLEO

Se aplica puro, con rociador, brocha o por inmersión 1 a 2 minutos mínimo, dependiendo del tamaño del material a proteger. La superficie debe quedar totalmente cubierta para asegurar la protección completa.

PRECAUCIONES

- Utilizar gafas de seguridad y guantes de nitrilo al manipular el producto.
- Utilizar máscara en caso de ambientes no ventilados.