



Quimica Niels Ltda.

FICHA TÉCNICA

SILTRACK 35

Versión: 02

Revisión: 02
FECHA: 16/06/2017

Página 1/1

DESCRIPCION

NOMBRE COMERCIAL: **SILTRACK 35**

APLICACIÓN: **EMBELLECEDOR**

SILTRACK 35: es una emulsión de aceite en agua, que contiene un 35 % de aceite de silicona.

INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES

Incompatible con bases fuertes, ácidos y agentes oxidantes fuertes.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Color	Blanco
Apariencia	Líquido opaco
pH	8.0
Densidad	1.03 +/- 0.2 g/ml
Solubilidad	Parcialmente en agua.

ESTABILIDAD

Mínimo un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.

PRESENTACIONES:

Canecas de PEAD de 5, 15 y 55 Galones.

USOS Y BENEFICIOS

- Limpia y protege madera, acrílico, vinilo, caucho, cuero y plástico.
- Deja una capa brillante y duradera a prueba de agua, polvo y mugre
- Excelente estabilidad térmica.
- Estabilidad perfecta en contacto con agua dura o zinc.
- Humedece la superficie, formando una película que evita que otros materiales se adhieran.

MODO DE EMPLEO

Utilice SILTRACK 35% puro o si lo desea diluya hasta 20 partes con agua, dependiendo del tipo de uso. Aplicar con pistola o cepillo.

Evite aplicar demasiada emulsión.

PRECAUCIONES

- Evite el contacto con la piel y ojos
- Almacenar en un lugar fresco, ventilado, debidamente cerrado y etiquetado.