



Quimica Niels Ltda.

FICHA TÉCNICA OUT WAX

Versión: 02

Revisión: 02
FECHA: 16/06/2017

Página 1/1

DESCRIPCION

NOMBRE COMERCIAL: **OUT WAX**

APLICACIÓN: **REMOVEDOR DE CERAS Y SELLANTES POLIMERICOS**

OUTWAX es una formulación de agentes emulsificantes, disolventes y secuestrantes, en un medio acuoso estable.

INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES

Es incompatible con sustancias fuertemente oxidantes, reductoras y ácidos fuertes.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Color	Rosado
Apariencia	Líquido Translucido.
pH	13.0 +/- 0.5
Densidad	1.03 +/- 0.02 g/ml
Solubilidad	100% en agua

ESTABILIDAD

Un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.

PRESENTACIONES:

Canecas PEAD de 5, 15 y 55 Galones.

USOS Y BENEFICIOS

- Disuelve, emulsifica y remueve ceras, recubrimientos poliméricos viejos y ciertos acabados polimerizados de pisos.
- Producto no inflamable
- Úselo en pisos de vinilo, caucho, terrazo, mármol y piedras naturales que han sido selladas.
- Desmancha y limpia grasas, aceites y mugre de las superficies en general.

MODO DE EMPLEO

Barra o limpie la superficie con una escoba o mopa, antes de aplicar el producto.

Ajuste la dilución de **OUT WAX** de acuerdo a la cantidad y grosor de la capa a remover. Restriegue y permita residencia del producto por uno o dos minutos. Para retirar los residuos se recomienda usar **NIELS LINE** y enjuagar con suficiente agua.

No permita que el líquido se seque antes de eliminarlo totalmente.

PRECAUCIONES

Es obligatorio el uso de gafas, guantes, y máscara tapabocas.

Evite el contacto o salpicaduras en la piel y ojos.

Lave muy bien sus manos después de usarlo.